



Nr. no.	Artikel-Nr. part no.	LP-Dicke PCB-thickness	Kontaktlänge contact length	a ± 0,1	Schraubenlänge screw length
1	09030009960	3,0 ± 0,4	20,0 ± 0,3	11,75	16,8 ± 0,5
2	09030009961	4,0 ± 0,4	20,0 ± 0,3	10,7	16,8 ± 0,5
3	09030009962	1,6 ± 0,4	17,0 ± 0,3	9,9	13,6 ± 0,5
		4,8 ± 0,4	20,0 ± 0,3		16,8 ± 0,5
4	09030009963	2,4 ± 0,4	17,0 ± 0,3	9,1	13,6 ± 0,5
		5,6 ± 0,4	20,0 ± 0,3		16,8 ± 0,5
5	09030009964	3,2 ± 0,4	17,0 ± 0,3	8,3	13,6 ± 0,5
		6,4 ± 0,4	20,0 ± 0,3		16,8 ± 0,5
6	09030009965	4,0 ± 0,4	17,0 ± 0,3	7,5	13,6 ± 0,5
		7,2 ± 0,4	20,0 ± 0,3		16,8 ± 0,5
7	09030009966	1,6 ± 0,4	13,2 ± 0,3	6,7	10,4 ± 0,5
		4,8 ± 0,4	17,0 ± 0,3		13,6 ± 0,5
8	09030009967	2,4 ± 0,4	13,2 ± 0,3	5,9	10,4 ± 0,5
		5,6 ± 0,4	17,0 ± 0,3		13,6 ± 0,5
9	09030009968	3,2 ± 0,4	13,2 ± 0,3	5,1	10,4 ± 0,5
		6,4 ± 0,4	17,0 ± 0,3		13,6 ± 0,5
10	09030009969	4,0 ± 0,4	13,2 ± 0,3	4,3	10,4 ± 0,5

① Sechskantmutter ISO 4035-M2,5-04, vormontiert  
Empfohlene Schraubenlänge für Anwendungen mit Rasthebel siehe Tabelle

hexagon thin nut ISO 4035-M2,5-04, pre-assembled  
Recommended screw length for applications with locking lever see table

	All Dimensions in mm Original Size DIN A3	Scale 1:1	Free size tol.	Ref. Sub.
	All rights reserved Department EC PD - DE	Created by TADJE	Inspected by DAHMS	Standardisation HOFFMANN
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Title DIN signal shroud type C and R screw-fix	Date 2012-11-14	State Final Release
		Type TB	Number 0903000996X	Doc-Key / ECM-Nr. 100077234/UGD/002/B 50000055717
				Rev. B Page 1/1